


BT125K-2


KIT BRAD CUCITRICE-ST 32MM MAX



BT13 Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

Grilletto Sicura sequenziale SEQ4	Puntale piatto 120056
Grilletto Sicura a contatto CNTK1	Insieme pistone/ martelletto 120078
Kit per le modifiche BT200-RK	

Modello	BT125K-2	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	0.86		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	257 x 210 x 60	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		0.8
Testa (mm)	2 (min) - 2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	73.9
Lunghezza (mm)	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
Diametro (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
Capacità caricatore	110	Vibrazione m/s²		4.41

Bostitch Italia

SWK Utensilerie S.r.l.
c/o ENERYPARK – BUILDING 03
SUD
Via Monza 7/A
20871 Vimercate - MB
ITALIA
+39 039 9590.200
+39 039 9590.312

STANLEY
BOSTITCH®