


FN16250K-2-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX








SB16 Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

 Grilletto Sicura a contatto CNTK1	 Puntale piatto 1066022
 Kit per le modifiche FN16250-RK	 Insieme pistone/ martelletto 166070
 Olio Lubrificante SB32	

Modello	FN16250K-2-E	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	1.5		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	308 x 267 x 78	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		1.46
Testa (mm)	3 (min) - 3 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	86.7
Lunghezza (mm)	25 (min) - 63 (max)		LWA 1sd	91.8
Diametro (mm)	1.6 (min) - 1.6 (max)		LPA 1sd	78.8
Capacità caricatore	110	Vibrazione m/s2		2.74

Bostitch Italia

SWK Utensilerie S.r.l.
c/o ENERGYPARK – BUILDING 03
SUD
Via Monza 7/A
20871 Vimercate - MB
ITALIA
+39 039 9590.200
+39 039 9590.312

STANLEY

BOSTITCH®