


N50C-1

CHIODATRICE COIL CT 50MM MAX







Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

- | | |
|---|--|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ6 |  Insieme pistone/ martelletto N50035A |
|  Grilletto Sicura a contatto N50082A | |
|  Olio Lubrificante SB32 | |

Modello	N50C-1	Pressione operativa	PSI	70 - 100
Peso	2.2		BAR	4.8 - 7.0
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	250 x 265 x 110	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		1
Testa (mm)	4.5 (min) - 4.5 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	77.6
Lunghezza (mm)	25 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	90.6
Diametro (mm)	2.03 (min) - 2.3 (max)		LPA 1sd	82.1
Capacità caricatore	350	Vibrazione m/s²		

Bostitch Italia

SWK Utensilerie S.r.l.
c/o ENERGYPARK – BUILDING 03
SUD
Via Monza 7/A
20871 Vimercate - MB
ITALIA
+39 039 9590.200
+39 039 9590.312

STANLEY

BOSTITCH®