


SX150-1

SX CUCITRICE-CT 32MM MAX



SX







Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

 Grilletto Sicura sequenziale SEQ4	 Olio Lubrificante SB32
 Grilletto Sicura a contatto CNTK1	 Puntale piatto 120056
 Kit per le modifiche SX150-RK	 Insieme pistone/ martelletto 121280

Modello	SX150-1	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	1		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	257.1 x 244.5 x 59.7	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		0.9
Lunghezza (mm)	12 (min) - 38 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	75.5
Diametro (mm)	0.9 (min) - 1.3 (max)		LWA 1sd	80.2
Capacità caricatore	110		LPA 1sd	67.2
		Vibrazione m/s²		3.03

Bostitch Italia

SWK Utensilerie S.r.l.
c/o ENERGYPARK – BUILDING 03
SUD
Via Monza 7/A
20871 Vimercate - MB
ITALIA
+39 039 9590.200
+39 039 9590.312

STANLEY

BOSTITCH®