

416SIC-SJ/16

SJ/SJK CUCITRICE-CT 16MM (416)



Diametro: 0.6 - 0.7mm
Corona: 4.1 - 4.1mm
Lunghezza: 4 - 16mm



Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Caricamento dal basso

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Punti metallici per ricarica	
Peso	0.91 kg	Pressione operativa	4.00 - 7.00 BAR
Larghezza	44 mm		55.00 - 100.00 PSI
Lunghezza	222 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.24
Altezza	156 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	200	Rumorosità	LPA 1sd 78.90
SJK Serie degli elementi di fissaggio:			LWA 1sd 80.30
Diametro (mm)	0.6 (Min.) 0.7 (Max.)		LPA 1s, 1m
Corona (mm)	4.1 (Min.) 4.1 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s ²
Lunghezza (mm)	4 (Min.) 16 (Max.)		