438S2R-1
S2/16WC CUCITRICE -CT 38MM MAX

Diametro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 25 - 25mm
Lunghezza: 19 - 38mm

Caratteristiche

- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolazione di profondità
- Regolatore di potenza
- Sicura a contatto
- Parabordi anti scivolo
- Scarico aria posteriore
- Sistema anti-inceppamento
- Astina per distanziamento

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa		4.20 - 7.00 BAR
Peso	2.13 kg				60.00 - 100.00 PSI
Larghezza	64 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.6
Lunghezza	355 mm		Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Altezza	225 mm		Rumorosità	**LPA 1sd**	91.80
Capacità caricatore (Max.)	100			**LWA 1sd**	97.60
S2 Serie degli elementi di fissaggio:				**LPA 1s, 1m**	84.60
Diametro (mm)	1.4 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		< 2.5 / N/A m/s2
Corona (mm)	25 (Min.)	25 (Max.)			
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	38 (Max.)			