

# 5105043

## S5/100 CUCITRICE-CT 15MM - 50MM MAX (VULCANO)



Diametro: 1.4 - 1.6mm  
Corona: 11.05 - 11.1mm  
Lunghezza: 25 - 50mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Sicura a contatto



Naso compatto

### SPECIFICHE

|                                       |              |             |                                       |                            |
|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di alimentazione                 | Pneumatico   |             | Punti metallici per ricarica          |                            |
| Peso                                  | 2.10 kg      |             | Pressione operativa                   | 4.50 - 8.30 BAR            |
| Larghezza                             | 80 mm        |             |                                       | 65.00 - 120.00 PSI         |
| Lunghezza                             | 350 mm       |             | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.8                        |
| Altezza                               | 280 mm       |             | Tipo raccordo filettato per aria      | 1/4 BSP                    |
| Capacità caricatore (Max.)            | 136          |             | Rumorosità                            | <b>LPA 1sd</b> 86.50       |
| S5 Serie degli elementi di fissaggio: |              |             |                                       | <b>LWA 1sd</b> 99.00       |
| Diametro (mm)                         | 1.4 (Min.)   | 1.6 (Max.)  |                                       | <b>LPA 1s, 1m</b> 86.00    |
| Corona (mm)                           | 11.05 (Min.) | 11.1 (Max.) | Vibrazione / Incertezza               | 3.6 / 1.8 m/s <sup>2</sup> |
| Lunghezza (mm)                        | 25 (Min.)    | 50 (Max.)   |                                       |                            |