

5381602

28° BERTA CHIODATRICE A STECCA ST 160MM MAX



Diametro: 4.2 - 4.6mm
Lunghezza: 130 - 160mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta seghettata



Sicura sequenziale



Impugnatura ausiliaria

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Punti metallici per ricarica	
Peso	7.50 kg	Pressione operativa	4.50 - 8.30 BAR
Larghezza	140 mm		65.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	580 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	7
Altezza	510 mm	Tipo raccordo filettato per aria	3/8 BSP
Capacità caricatore (Max.)	60	Rumorosità	LPA 1sd 98.00
BRT 28 Serie degli elementi di fissaggio:			LWA 1sd 109.50
Diametro (mm)	4.2 (Min.) 4.6 (Max.)		LPA 1s, 1m 96.50
Lunghezza (mm)	130 (Min.) 160 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	5.3 / 2.12 m/s ²
Testa (mm)	9 (Min.) 9 (Max.)		
Tipologia nastro	Plastica		
Angolazione nastro	28		