

538S4-1

S4/16NC CUCITRICE-CT 38MM MAX (538)



Diametro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Lunghezza: 19 - 40mm



Caratteristiche

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|
| | Corpo in alluminio | | Impugnatura ergonomica in gomma | | Regolazione di profondità | | Regolatore di potenza |
| | Sicura a contatto | | Parabordi anti scivolo | | Scarico aria posteriore | | Naso compatto |
| | Sistema anti-inceppamento | | | | | | |

SPECIFICHE

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| Peso | 1.88 kg | | Pressione operativa | 4.20 - 7.00 BAR | |
| Larghezza | 73 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 60.00 - 100.00 PSI | |
| Lunghezza | 355 mm | | Rumorosità | LPA 1sd | 0.74 |
| Altezza | 225 mm | | LWA 1sd | 92.90 | |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | | LPA 1s, 1m | 97.60 | |
| S4 Serie degli elementi di fissaggio: | | | Vibrazione / Incertezza | 84.60 | |
| Diametro (mm) | 1.4 (Min.) | 1.6 (Max.) | | 2.509 / 1.2545 m/s ² | |
| Corona (mm) | 12.45 (Min.) | 12.7 (Max.) | | | |
| Lunghezza (mm) | 19 (Min.) | 40 (Max.) | | | |