


# BRT160-C-E

## 21° BERTA CHIODATRICE A STECCA ST 160MM MAX



Diametro: 4.2 - 4.6mm  
Lunghezza: 130 - 160mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Sicura sequenziale



Impugnatura ausiliaria

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	5.00 - 8.00 BAR
Peso	6.90 kg		72.00 - 116.00 PSI
Larghezza	145 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	4.97
Lunghezza	568 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 97.50
Altezza	538 mm		<b>LWA 1sd</b> 130.00
Capacità caricatore (Max.)	46		<b>LPA 1s, 1m</b> 95.10
BRT 21 Serie degli elementi di fissaggio:		Vibrazione / Incertezza	5.41 / 2.164 m/s <sup>2</sup>
Diametro (mm)	4.2 (Min.)      4.6 (Max.)		
Lunghezza (mm)	130 (Min.)      160 (Max.)		
Testa (mm)	9 (Min.)      9 (Max.)		
Tipologia nastro	Plastica		
Angolazione nastro	21		