

BRT160-E

21° BERTA CHIODATRICE A STECCA ST 160MM MAX



Diametro: 4.2 - 4.6mm
Lunghezza: 130 - 160mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Sicura sequenziale



Impugnatura ausiliaria

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	5.00 - 8.00 BAR
Peso	6.90 kg		72.00 - 116.00 PSI
Larghezza	145 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	4.97
Lunghezza	568 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	538 mm	Rumorosità	LPA 1sd 97.50
Capacità caricatore (Max.)	46		LWA 1sd 130.00
BRT 21 Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 95.10
Diametro (mm)	4.2 (Min.) 4.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	5.41 / 2.164 m/s ²
Lunghezza (mm)	130 (Min.) 160 (Max.)		
Testa (mm)	9 (Min.) 9 (Max.)		
Tipologia nastro	Plastica		
Angolazione nastro	21		