

BT125K-2

KIT BRAD CUCITRICE-ST 32MM MAX



Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 32mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	0.86 kg		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	257 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.8
Altezza	210 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	110		Rumorosità	LPA 1sd 73.90
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				LWA 1sd 78.90
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)		LPA 1s, 1m 65.90
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	32 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	4.41 / 2.205 m/s ²
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		