

# BT125K-2

## KIT BRAD CUCITRICE-ST 32MM MAX

**BT13**

Diametro: 1 - 1.25mm  
Lunghezza: 15 - 32mm



### Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

### SPECIFICHE

|   |                      |                                       |                               |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione                   | Pneumatico           | Punti metallici per ricarica          |                               |
| Peso                                    | 0.86 kg              | Pressione operativa                   | 4.80 - 8.30 BAR               |
| Larghezza                               | 60 mm                |                                       | 70.00 - 120.00 PSI            |
| Lunghezza                               | 257 mm               | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.8                           |
| Altezza                                 | 210 mm               | Tipo raccordo filettato per aria      | 1/4 BSP                       |
| Capacità caricatore (Max.)              | 110                  | Rumorosità                            | <b>LPA 1sd</b> 73.90          |
| BT13 Serie degli elementi di fissaggio: |                      |                                       | <b>LWA 1sd</b> 78.90          |
| Diametro (mm)                           | 1 (Min.) 1.25 (Max.) |                                       | <b>LPA 1s, 1m</b> 65.90       |
| Lunghezza (mm)                          | 15 (Min.) 32 (Max.)  | Vibrazione / Incertezza               | 4.41 / 2.205 m/s <sup>2</sup> |
| Testa (mm)                              | 2 (Min.) 2 (Max.)    |                                       |                               |