

# BT125K-2

## KIT BRAD CUCITRICE-ST 32MM MAX



Diametro: 1 - 1.25mm  
Lunghezza: 15 - 32mm



### Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	0.86 kg		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	257 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.8
Altezza	210 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	110		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 73.90
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LWA 1sd</b> 78.90
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 65.90
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	32 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	4.41 / 2.205 m/s <sup>2</sup>
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		