

# BT1855-E















## BRAD CUCITRICE-ST 55MM MAX

**BT13**

Diametro: 1 - 1.25mm  
Lunghezza: 15 - 55mm



### Caratteristiche

	Corpo in magnesio		Impugnatura ergonomica in gomma		Punta anti-danneggiamento		Regolazione di profondità
	Parabordi anti scivolo		Sistema senza olio		Scarico aria posteriore		Naso compatto
	Caricamento laterale		Valigetta da trasporto sagomata		Disinseppamento pistola		Sicura sequenziale
	Blocco sicura		Gancio per cintura				

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	70 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.33
Lunghezza	235 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	240 mm		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 83.20
Capacità caricatore (Max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 88.50
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 75.50
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	55 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.8 / 1.4 m/s <sup>2</sup>
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		