

# DA1564K-E

## 15GA CHIODATRICI PR CHIODI DI FINITURA 64MM MAX

DA

Diametro: 1.73 - 1.83mm  
Lunghezza: 32 - 64mm



### Caratteristiche

-  Corpo in magnesio
-  Impugnatura ergonomica in gomma
-  Punta anti-danneggiamento
-  Regolazione di profondità
-  Deflettore aria regolabile
-  Sistema senza olio
-  Scarico aria posteriore
-  Valigetta da trasporto sagomata
-  Sicura sequenziale
-  Spia LED
-  Ventola integrata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.90 - 8.40 BAR
Peso	1.80 kg			71.00 - 122.00 PSI
Larghezza	92 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.2
Lunghezza	319.5 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	300 mm		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 69.50
Capacità caricatore (Max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 79.20
DA Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LPA 1s, 1m</b> 66.20
Diametro (mm)	1.73 (Min.)	1.83 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.13 / 1.565 m/s2
Lunghezza (mm)	32 (Min.)	64 (Max.)		
Angolazione nastro	34			