

# ESD-450S2P

## 450S2 CUCITRICE PLIER

S2

Diametro: 1.4 - 1.6mm  
Corona: 25 - 25mm  
Lunghezza: 25 - 50mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Regolatore di potenza



Sicura sequenziale



Scarico aria posteriore



Ganascia quadrata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.20 - 7.00 BAR
Peso	4.55 kg		60.00 - 100.00 PSI
Profondità ganasce	200	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.9
Capacità caricatore (Max.)	100	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
S2 Serie degli elementi di fissaggio:		Rumosità	<b>LPA 1sd</b> 91.80
Diametro (mm)	1.4 (Min.) 1.6 (Max.)		<b>LWA 1sd</b> 97.60
Corona (mm)	25 (Min.) 25 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 84.60
Lunghezza (mm)	25 (Min.) 50 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>