ESD-450S2P
450S2 CUCITRICE PLIER

S2

Diametro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 25 - 25mm
Lunghezza: 25 - 50mm

Caratteristiche

- Al — Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- DIAL-A — Regolazione di profondità
- Regolatore di potenza
- ST — Sicura sequenziale
- Scarico aria posteriore
- SJ — Ganascia quadrata

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa		4.20 - 7.00 BAR
Peso	4.55 kg				60.00 - 100.00 PSI
Profondità ganasce	200		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.9
Capacità caricatore (Max.)	100		Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
S2 Serie degli elementi di fissaggio:			Rumorosità	**LPA 1sd**	91.80
Diametro (mm)	1.4 (Min.)	1.6 (Max.)		**LWA 1sd**	97.60
Corona (mm)	25 (Min.)	25 (Max.)		**LPA 1s, 1m**	84.60
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	50 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		< 2.5 / N/A m/s2