21° 2IN1 RH & MCN CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA



Diametro: 2.5 - 3.3mm Lunghezza: 45 - 90mm



Diametro: 4.0 - 4.1mm Lunghezza: 38 - 65mm











Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in



Punta anti-danneggiamento



Pulsante per il controllo della profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Parabordi anti scivolo



Naso compatto



Valigetta da trasporto sagomata

			SPEC
Tipo di alimentazione	Pneumatico		
Peso	3.70 kg		
Larghezza	133 mm		
Lunghezza	517 mm		
Altezza	355 mm		
Capacità caricatore (Max.)	50		
PL Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	
Lunghezza (mm)	45 (Min.)	90 (Max.)	
Testa (mm)	6.7 (Min.)	8 (Max.)	
Tipologia nastro	Plastica		
Angolazione nastro	21		
MCN Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	4.0 (Min.)	4.1 (Max.)	
Lunghezza (mm)	38 (Min.)	65 (Max.)	
Testa (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)	
Tipologia nastro	Plastica		
Angolazione nastro	21		

CIFICHE					
	Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR		
			70.00 - 120.00 PSI		
	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6	bar	2.47		
	Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP		
	Rumorosità	LPA 1sd	96.70		
		LWA 1sd	100.10		
		LPA 1s, 1m	87.10		
	Vibrazione / Incertezza		2.47 / N/A m/s2		