

# F28WW-E

## 28° WW CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



### Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta seghettata



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Pulsante per il controllo della profondità



Sicura sequenziale



Parabordi anti scivolo



Naso compatto



Valigetta da trasporto sagomata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	3.50 kg		70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	133 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	2.47
Lunghezza	508 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	355 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 96.30
Capacità caricatore (Max.)	90		<b>LWA 1sd</b> 100.10
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b> 87.10
Diametro (mm)	2.8 (Min.) 3.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.47 / N/A m/s <sup>2</sup>
Lunghezza (mm)	50 (Min.) 90 (Max.)		
Testa (mm)	7.5 (Min.) 7.5 (Max.)		
Tipologia nastro	Elettrosaldato		
Angolazione nastro	28		