

F28WW-E

28° WW CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA



Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta seghettata



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Pulsante per il controllo della profondità



Sicura sequenziale



Parabordi anti scivolo



Naso compatto



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	3.50 kg	
Larghezza	133 mm	
Lunghezza	508 mm	
Altezza	355 mm	
Capacità caricatore (Max.)	90	
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	7.5 (Min.)	7.5 (Max.)
Tipologia nastro	Elettrosaldato	
Angolazione nastro	28	

Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR	
	70.00 - 120.00 PSI	
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	2.47	
Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP	
Rumorosità	LPA 1sd	96.30
	LWA 1sd	100.10
	LPA 1s, 1m	87.10
Vibrazione / Incertezza	2.47 / N/A m/s ²	