F28WW-E
28° WW CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA

WW 28°

Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta seghettata
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Pulsante per il controllo della profondità
- Sicura sequenziale
- Parabordi anti scivolo
- Naso compatto
- Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	3.50 kg	
Larghezza	133 mm	
Lunghezza	508 mm	
Altezza	355 mm	
Capacità caricatore (Max.)	90	
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	7.5 (Min.)	7.5 (Max.)
Tipologia nastro	Elettrosaldato	
Angolazione nastro	28	

Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		2.47
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	**LPA 1sd**	96.30
	LWA 1sd	100.10
	LPA 1s, 1m	87.10
Vibrazione / Incertezza		2.47 / N/A m/s2