F28WW-E

28° WW CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA

Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta seghettata
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Pulsante per il controllo della profondità
- Sicura sequenziale
- Parabordi anti scivolo
- Naso compatto
- Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE					
Peso	3.50 kg		Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	133 mm				70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	508 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		2.47
Altezza	355 mm		Rumorosità	**LPA 1sd**	96.30
Capacità caricatore (Max.)	90			**LWA 1sd**	100.10
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:				**LPA 1s, 1m**	87.10
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.47 / N/A m/s2
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)			
Testa (mm)	7.5 (Min.)	7.5 (Max.)			
Tipologia nastro	Elettrosaldato				
Angolazione nastro	28				