

F33PTSM-E

33° PAP.TAPE SHORT MAG CHIODATRICE A STECCA-ST+VALIGETTA



Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta seghettata



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Pulsante per il controllo della profondità



Sicura sequenziale



Parabordi anti scivolo



Naso compatto



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	3.50 kg		70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	133 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	2.47
Lunghezza	360 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	355 mm	Rumorosità	LPA 1sd 90.80
Capacità caricatore (Max.)	50		LWA 1sd 99.70
PT Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 86.70
Diametro (mm)	2.5 (Min.) 3.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.026 / 1.513 m/s ²
Lunghezza (mm)	50 (Min.) 90 (Max.)		
Testa (mm)	6.8 (Min.) 7.2 (Max.)		
Tipologia nastro	Su carta		
Angolazione nastro	33		
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	2.5 (Min.) 3.3 (Max.)		
Lunghezza (mm)	50 (Min.) 90 (Max.)		
Tipologia nastro	Elettrosaldato		
Angolazione nastro	33		