F33PTSM-E

33° PAP.TAPE SHORT MAG CHIODATRICE A STECCA-ST+VALIGETTA



Diametro: 2.5 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.5 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 90mm





Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta seghettata



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Pulsante per il controllo della profondità



Sicura sequenziale



Parabordi anti scivolo



Naso compatto



Valigetta da trasporto sagomata

				SPEC
	Peso	3.50 kg		
	Larghezza	133 mm		
	Lunghezza	360 mm		
	Altezza	355 mm		
	Capacità caricatore (Max.)	50		
	PT Serie degli elementi di fissaggio:			
	Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	
	Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	
	Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.2 (Max.)	
	Tipologia nastro	Su carta		
	Angolazione nastro	33		
	WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:			
	Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	
	Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	
	Tipologia nastro	Elettrosaldato		
	Angolazione nastro	33		

SPECIFICHE									
eso	3.50 kg		Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR				
rghezza 133 mm					70.00 - 120.00 PSI				
inghezza 360 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		2.47					
tezza	355 mm		Rumorosità	LPA 1sd	90.80				
apacità caricatore (Max.)	50			LWA 1sd	99.70				
Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m	86.70				
ametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		3.026 / 1.513 m/s2				
inghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)							
esta (mm)	6.8 (Min.) 7.2 (Max.)								
pologia nastro	Su carta								
ngolazione nastro	33								
W 33 Serie degli elementi di fissaggio:									
ametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)							
inghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)							
pologia nastro Elettrosaldato									
ngolazione nastro	33								