

# FN1664-E

## CUC. ST 16GA 64MM MAX

**SB16**

Diametro: 1.6 - 1.6mm  
Lunghezza: 25 - 64mm



### Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Parabordi anti scivolo



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Naso compatto



Caricamento posteriore



Valigetta da trasporto sagomata



Disinseppamento pistola



Sicura sequenziale



Blocco sicura



Gancio per cintura

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	1.70 kg	
Larghezza	86 mm	
Lunghezza	302 mm	
Altezza	289 mm	
Capacità caricatore (Max.)	110	
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)
Angolazione nastro	0	

Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR	
	70.00 - 120.00 PSI	
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.83	
Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP	
Rumorosità	<b>LPA 1sd</b>	85.10
	<b>LWA 1sd</b>	89.20
	<b>LPA 1s, 1m</b>	76.20
Vibrazione / Incertezza	3.1 / 1.55 m/s <sup>2</sup>	