## CHIODATRICE A GAS PER CHIODI A STECCA



Diametro: 2.5 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.5 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.5 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 90mm









## Caratteristiche



Punta seghettata



Caricatore compatto



Valigetta da trasporto sagomata



Disinceppamento pistola



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata



Batteria Ni-Cd



Ricarica rapida 60 min.

		SPEC	
Tipo di alimentazione	Gas		
Peso	3.60 kg		
Larghezza	110 mm		
Lunghezza	347 mm		
Altezza	353 mm		
Capacità caricatore (Max.)	55		
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C		
Tipo di caricabatteria	9B12073R-E		
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz		
PT Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.7 (Max.)	
Tipologia nastro	Su carta		
Angolazione nastro	33		
PT-FC Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.7 (Max.)	
Tipologia nastro	Su carta		
Angolazione nastro	33		
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)	
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	
Tipologia nastro	Elettrosaldat	0	

33

JIFICHE			
	Tempo di ricarica	ì	60 min.
	Tensione di carica		7.2V
	Corrente di carica	a	1.6A
	Peso del caricab	atteria	1.1
	Peso della batter	ia	0.3
	Tipo di batteria		9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V
Pila a combustibile		le	80ml
	Rumorosità	LPA 1sd	99.00
		LWA 1sd	108.00
		LPA 1s, 1m	
Vibrazione / Incertezza		rtezza	3.5 / 1.75 m/s2

Angolazione nastro