

# GF33PT-E

## CHIODATRICE A GAS PER CHIODI A STECCA



Diametro: 2.5 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.5 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.5 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



### Caratteristiche



Punta seghettata



Caricatore compatto



Valigetta da trasporto sagomata



Disinnesamento pistola



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata



Batteria Ni-Cd



Ricarica rapida 60 min.

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Gas	
Peso	3.60 kg	
Larghezza	110 mm	
Lunghezza	347 mm	
Altezza	353 mm	
Capacità caricatore (Max.)	55	
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C	
Tipo di caricabatteria	9B12073R-E	
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz	
PT Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.7 (Max.)
Tipologia nastro	Su carta	
Angolazione nastro	33	
PT-FC Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.7 (Max.)
Tipologia nastro	Su carta	
Angolazione nastro	33	
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Tipologia nastro	Elettrosaldato	
Angolazione nastro	33	

Tempo di ricarica	60 min.	
Tensione di carica	7.2V	
Corrente di carica	1.6A	
Peso del caricabatteria	1.1	
Peso della batteria	0.3	
Tipo di batteria	9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V	
Pila a combustibile	80ml	
Rumorosità	<b>LPA 1sd</b>	99.00
	<b>LWA 1sd</b>	108.00
	<b>LPA 1s, 1m</b>	
Vibrazione / Incertezza	3.5 / 1.75 m/s <sup>2</sup>	