

# GF9033-E

## CHIODATRICE A GAS PER CHIODI A STECCA



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



### Caratteristiche



Punta seghettata



Caricatore compatto



Valigetta da trasporto sagomata



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Gas	Tempo di ricarica	120_mins
Peso	3.42 kg	Tensione di carica	7.2V
Larghezza	108 mm	Corrente di carica	650mA
Lunghezza	374 mm	Peso del caricabatteria	0.132
Altezza	378 mm	Peso della batteria	0.21
Capacità caricatore (Max.)	60	Tipo di batteria	BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C	Pila a combustibile	80ml
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 94.5
PT Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LWA 1sd</b> 96.4
Diametro (mm)	2.8 (Min.) 3.3 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b>
Lunghezza (mm)	50 (Min.) 90 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.4 / 1.7 m/s <sup>2</sup>
Testa (mm)	6.7 (Min.) 7.5 (Max.)		
Tipologia nastro	Su carta		
Angolazione nastro	33		
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	2.8 (Min.) 3.3 (Max.)		
Lunghezza (mm)	50 (Min.) 90 (Max.)		
Testa (mm)	6.7 (Min.) 7.5 (Max.)		
Tipologia nastro	Elettrosaldato		
Angolazione nastro	33		