GFN1664K-E

GROPPINATRICE 16GA A GAS

SB16

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm

SB16-FC

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm

Caratteristiche

- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Valigetta da trasporto sagomata
- Disinceppamento pistola
- Gancio per cintura
- Impugnatura sagomata
- Ricarica rapida 60 min.
- Batteria Li-Ion

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Gas		Tempo di ricarica		60 min.
Peso	1.68 kg		Tensione di carica		3.6V
Larghezza	85 mm		Corrente di carica		1.5A
Lunghezza	260 mm		Peso del caricabatteria		0.2
Altezza	278 mm		Peso della batteria		0.08
Capacità caricatore (Max.)	100		Tipo di batteria		9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C		Pila a combustibile		30ml
Tipo di caricabatteria	9B12071R-EU		Rumorosità	**LPA 1sd**	96.00
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz			**LWA 1sd**	103.00
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:				**LPA 1s, 1m**	
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.1 / N/A m/s2
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)			
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)			
Angolazione nastro	0				
SB16-FC Serie degli elementi di fissaggio:					
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)			
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)			
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)			
Angolazione nastro	0				