

GFN1664K-E

GROPPINATRICE 16GA A GAS

SB16

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm

SB16-FC

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm



Caratteristiche



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Valigetta da trasporto sagomata



Disinceppamento pistola



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata



Ricarica rapida 60 min.



Batteria Li-Ion

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Gas		Tempo di ricarica	60 min.
Peso	1.68 kg		Tensione di carica	3.6V
Larghezza	85 mm		Corrente di carica	1.5A
Lunghezza	260 mm		Peso del caricabatteria	0.2
Altezza	278 mm		Peso della batteria	0.08
Capacità caricatore (Max.)	100		Tipo di batteria	9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C		Pila a combustibile	30ml
Tipo di caricabatteria	9B12071R-EU		Rumorosità	LPA 1sd 96.00
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz			LWA 1sd 103.00
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)	2.1 / N/A m/s ²	
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)		
Angolazione nastro	0			
SB16-FC Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)		
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)		
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)		
Angolazione nastro	0			