GFN1664K-E
GROPPINATRICE 16GA A GAS

SB16 — Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm

SB16-FC — Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm

Caratteristiche

- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Valigetta da trasporto sagomata
- Disinceppamento pistola
- Gancio per cintura
- Impugnatura sagomata
- Ricarica rapida 60 min.
- Batteria Li-Ion

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Gas	
Peso	1.68 kg	
Larghezza	85 mm	
Lunghezza	260 mm	
Altezza	278 mm	
Capacità caricatore (Max.)	100	
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C	
Tipo di caricabatteria	9B12071R-EU	
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz	
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)
Angolazione nastro	0	
SB16-FC Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)
Angolazione nastro	0	

Tempo di ricarica		60 min.
Tensione di carica		3.6V
Corrente di carica		1.5A
Peso del caricabatteria		0.2
Peso della batteria		0.08
Tipo di batteria		9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Pila a combustibile		30ml
Rumorosità	**LPA 1sd**	96.00
	LWA 1sd	103.00
	LPA 1s, 1m	
Vibrazione / Incertezza		2.1 / N/A m/s2