

# IC50-1-E

## CHIODATRICE COIL CT 50MM MAX



Diametro: 1.6 - 2.5mm  
Lunghezza: 25 - 50mm



### Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Caricatore resistente agli urti



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.9 - 8.4 BAR
Peso	2.0 kg		71 - 122 PSI
Larghezza	305 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.55
Lunghezza	285 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 91.9
Altezza	128 mm		<b>LWA 1sd</b> 95.5
Capacità caricatore (Max.)	300-350		<b>LPA 1s, 1m</b> 82.5
N Serie degli elementi di fissaggio:		Vibrazione / Incertezza	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Diametro (mm)	1.6 (Min.)    2.5 (Max.)		
Lunghezza (mm)	25 (Min.)    50 (Max.)		
Testa (mm)	4.2 (Min.)    5.6 (Max.)		
Angolazione nastro	15		