

IC50-2-E

CHIODATRICE COIL ST 50MM MAX



Diametro: 1.6 - 2.5mm
Lunghezza: 25 - 50mm



Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Caricatore resistente agli urti



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.9 - 8.4 BAR
Larghezza	305 mm		71 - 122 PSI
Lunghezza	285 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.55
Altezza	128 mm	Rumorosità	LPA 1sd 91.9
Profondità ganasce	2.0		LWA 1sd 95.5
Capacità caricatore (Max.)	300-350		LPA 1s, 1m 82.5
N Serie degli elementi di fissaggio:		Vibrazione / Incertezza	2.74 / 1.37 m/s ²
Diametro (mm)	1.6 (Min.) 2.5 (Max.)		
Lunghezza (mm)	25 (Min.) 50 (Max.)		
Testa (mm)	4.2 (Min.) 5.6 (Max.)		
Angolazione nastro	15		