IC50-2-E
CHIODATRICE COIL ST 50MM MAX

Diametro: 1.6 - 2.5mm
Lunghezza: 25 - 50mm

Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura sequenziale
- Caricatore resistente agli urti
- Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione
- Protezione dalla polvere e dalle schegge

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Larghezza	305 mm	
Lunghezza	285 mm	
Altezza	128 mm	
Profondità ganasce	2.0	
Capacità caricatore (Max.)	300-350	
N Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	2.5 (Max.)
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	50 (Max.)
Testa (mm)	4.2 (Min.)	5.6 (Max.)
Angolazione nastro	15	

Pressione operativa		4.9 - 8.4 BAR
		71 - 122 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.55
Rumorosità	**LPA 1sd**	91.9
	LWA 1sd	95.5
	LPA 1s, 1m	82.5
Vibrazione / Incertezza		2.74 / 1.37 m/s2