CHIODATRICE CON SPARO A CONTATTO PER CHIODI A BOBINA 90 MM MAX.



Diametro: 2.5 - 3.1mm Lunghezza: 45 - 90mm











Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto





Impugnatura ausiliaria



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge

SPECIFICHE					
Peso	6.3 kg		Pressione operativa		4.9 - 8.3 BAR
Larghezza	386 mm				71 - 120 PSI
Lunghezza	413 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		3.7
Altezza	310 mm		Rumorosità	LPA 1sd	88 / 4
Capacità caricatore (Max.)	225			LWA 1sd	95.8 / 4
F Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m	82.8 / 4
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.1 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.5 / 0.1 m/s2
Lunghezza (mm)	45 (Min.)	90 (Max.)			
Testa (mm)	7.2 (Min.)	7.2 (Max.)			
Angolazione nastro	15				