

IC90C-1-E

CHIODATRICE CON SPARO A CONTATTO PER CHIODI A BOBINA 90 MM MAX.



Diametro: 2.5 - 3.1mm
Lunghezza: 45 - 90mm



Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Protezioni del corpo



Impugnatura ausiliaria



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.9 - 8.3 BAR
Peso	6.3 kg		71 - 120 PSI
Larghezza	386 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	3.7
Lunghezza	413 mm	Rumorosità	LPA 1sd 88 / 4
Altezza	310 mm		LWA 1sd 95.8 / 4
Capacità caricatore (Max.)	225		LPA 1s, 1m 82.8 / 4
F Serie degli elementi di fissaggio:		Vibrazione / Incertezza	<2.5 / 0.1 m/s ²
Diametro (mm)	2.5 (Min.) 3.1 (Max.)		
Lunghezza (mm)	45 (Min.) 90 (Max.)		
Testa (mm)	7.2 (Min.) 7.2 (Max.)		
Angolazione nastro	15		