

MB2140-E

CUCITRICE PER PIN



Diametro: 0.8 - 0.8mm
Lunghezza: 12 - 40mm



Diametro: 0.8 - 0.8mm
Lunghezza: 12 - 40mm



Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Secondo grilletto



Valigetta da trasporto sagomata



Facile rimozione del punto inceppato



Caricatore con autoregolazione

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.00 - 7.00 BAR
Peso	1.20 kg			60.00 - 100.00 PSI
Larghezza	42 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1
Lunghezza	253 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	202 mm		Rumorosità	LPA 1sd 74.03
Capacità caricatore (Max.)	140			LWA 1sd 87.10
MINI S Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m 80.48
Diametro (mm)	0.8 (Min.)	0.8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.5 / N/A m/s ²
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	40 (Max.)		
Testa (mm)	0.8 (Min.)	0.8 (Max.)		
Angolazione nastro	0			
MINI TIP S Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	0.8 (Min.)	0.8 (Max.)		
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	40 (Max.)		
Testa (mm)	1.3 (Min.)	1.3 (Max.)		
Angolazione nastro	0			