

# ML15-80/25B

## SBNK CUCITRICE-CT 25MM MAX (ML15)



Diametro: 0.6 - 0.9mm  
Corona: 12.3 - 12.8mm  
Lunghezza: 10 - 25mm



### Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Caricamento dal basso

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.00 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg		55.00 - 100.00 PSI
Larghezza	55 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.49
Lunghezza	222 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	188 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 79.60
Capacità caricatore (Max.)	165		<b>LWA 1sd</b> 81.20
SBNK Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b>
Diametro (mm)	0.6 (Min.) 0.9 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Corona (mm)	12.3 (Min.) 12.8 (Max.)		
Lunghezza (mm)	10 (Min.) 25 (Max.)		