

N100S

CHIODATRICE A STECCA &CT KIT 100MM MAX



Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 100mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	4.60 kg		Pressione operativa	4.80 - 7.00 BAR
Larghezza	124 mm			70.00 - 100.00 PSI
Lunghezza	483 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	3.4
Altezza	390 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	90		Rumorosità	LPA 1sd 87.00
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:				LWA 1sd 96.60
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 83.60
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	100 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	4.9 / 2.45 m/s ²
Testa (mm)	7.5 (Min.)	7.5 (Max.)		
Tipologia nastro	Elettrosaldato			
Angolazione nastro	28			