## **CHIODATRICE A STECCA &CT KIT 100MM MAX**



Diametro: 2.8 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 100mm



## Caratteristiche



Corpo in alluminio



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale

4.80 - 7.00 BAR 70.00 - 100.00 PSI

4.9 / 2.45 m/s2

3.4 1/4 BSP 87.00 96.60 83.60

	SPECIFICHE			
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricaric	a
Peso	4.60 kg		Pressione operativa	
Larghezza	124 mm			
Lunghezza	483 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	
Altezza	390 mm		Tipo raccordo filettato per aria	
Capacità caricatore (Max.)	90		Rumorosità	LPA 1sd
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:				LWA 1sd
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)		LPA 1s, 1m
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	100 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	
Testa (mm)	7.5 (Min.)	7.5 (Max.)		
Tipologia nastro	Elettrosaldato			
Angolazione nastro	28			