N100S
CHIODATRICE A STECCA &CT KIT 100MM MAX

WW 28°

Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 100mm

Caratteristiche

Al — Corpo in alluminio

360° — Deflettore aria regolabile

ST — Sicura sequenziale

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	4.60 kg	
Larghezza	124 mm	
Lunghezza	483 mm	
Altezza	390 mm	
Capacità caricatore (Max.)	90	
WW 28 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	100 (Max.)
Testa (mm)	7.5 (Min.)	7.5 (Max.)
Tipologia nastro	Elettrosaldato	
Angolazione nastro	28	

Punti metallici per ricarica		
Pressione operativa		4.80 - 7.00 BAR
		70.00 - 100.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		3.4
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	**LPA 1sd**	87.00
	LWA 1sd	96.60
	LPA 1s, 1m	83.60
Vibrazione / Incertezza		4.9 / 2.45 m/s2