

N62FNK-2

15GA CHIODATRICI PR CHIODI DI FINITURA 64MM MAX



Diametro: 1.8 - 1.8mm
Lunghezza: 25 - 64mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Caricamento posteriore



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	1.75 kg		Pressione operativa	4.20 - 7.00 BAR
Larghezza	83 mm			60.00 - 100.00 PSI
Lunghezza	373 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.65
Altezza	295 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	100		Rumorosità	LPA 1sd 93.30
FN15 Serie degli elementi di fissaggio:				LWA 1sd 98.80
Diametro (mm)	1.8 (Min.)	1.8 (Max.)		LPA 1s, 1m 85.80
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.25 / 1.625 m/s ²
Testa (mm)	3.2 (Min.)	3.2 (Max.)		
Angolazione nastro	25			