

N64084-1-E

CHIODATRICE COIL CT 64MM MAX



Diametro: 2.03 - 2.5mm
Lunghezza: 30 - 65mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Protezioni del corpo



Caricatore più stabile



Caricatore resistente agli urti



Naso compatto



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge



Gancio di sostegno

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	2.63 kg		70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	133 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.21
Lunghezza	266 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	327 mm	Rumorosità	LPA 1sd 92.90
Capacità caricatore (Max.)	350		LWA 1sd 98.80
N Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 85.80
Diametro (mm)	2.03 (Min.) 2.5 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.75 / 1.375 m/s ²
Lunghezza (mm)	30 (Min.) 65 (Max.)		
Testa (mm)	4.5 (Min.) 4.5 (Max.)		
Angolazione nastro	15		