

N64084-2-E

CHIODATRICE COIL CT 64MM MAX



Diametro: 2.03 - 2.5mm
Lunghezza: 30 - 65mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Protezioni del corpo



Caricatore più stabile



Caricatore resistente agli urti



Naso compatto



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge



Gancio di sostegno

SPECIFICHE

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR |
| Peso | 2.63 kg | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Larghezza | 133 mm | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.21 |
| Lunghezza | 266 mm | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Altezza | 327 mm | Rumorosità | LPA 1sd 92.90 |
| Capacità caricatore (Max.) | 350 | | LWA 1sd 98.80 |
| N Serie degli elementi di fissaggio: | | | LPA 1s, 1m 85.80 |
| Diametro (mm) | 2.03 (Min.) 2.5 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | 2.75 / 1.375 m/s ² |
| Lunghezza (mm) | 30 (Min.) 65 (Max.) | | |
| Testa (mm) | 4.5 (Min.) 4.5 (Max.) | | |
| Angolazione nastro | 15 | | |