

N75C-2-E

CHIODATRICE COIL -ST 38MM - 75MM F230-F250



Diametro: 2.3 - 3.1mm
Lunghezza: 38 - 75mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta seghettata



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Protezioni del corpo



Caricatore resistente agli urti



Naso compatto



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	2.13 kg		70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	124 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.53
Lunghezza	264 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	356 mm	Rumorosità	LPA 1sd 90.60
Capacità caricatore (Max.)	300		LWA 1sd 99.30
F Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 86.30
Diametro (mm)	2.3 (Min.) 3.1 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.05 / 1.525 m/s ²
Lunghezza (mm)	38 (Min.) 75 (Max.)		
Testa (mm)	6.5 (Min.) 7.2 (Max.)		
Angolazione nastro	15		