

N89C-2K-E

CHIODATRICE COIL -ST & CASE 50MM - 90MM MAX



Diametro: 2.5 - 3.1mm
Lunghezza: 50 - 90mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Pulsante per il controllo della profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Protezioni del corpo



Parabordi anti scivolo



Caricatore più stabile



Caricatore resistente agli urti



Naso compatto



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Gancio di sostegno

SPECIFICHE

Peso	3.60 kg		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	133 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	
Lunghezza	311 mm		2.33	
Altezza	355 mm		Rumorosità	LPA 1sd 90.70
Capacità caricatore (Max.)	300		LWA 1sd 99.50	
F Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.1 (Max.)	LPA 1s, 1m 86.50	
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	
Testa (mm)	6.5 (Min.)	7.2 (Max.)	3.24 / 1.62 m/s ²	
Angolazione nastro	15			