# P50-5B

## SB5019 CUCITRICE PLIER 15MM MAX

Diametro: 0.48 - 1.3mm
Corona: 12.7 - 12.7mm
Lunghezza: 10 - 15mm

## Caratteristiche

Corpo in alluminio

Azionamento a grilletto

Ganascia quadrata

Aggancio per supporto

| SPECIFICHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Punti metallici per ricarica | | |
| Peso | 2.04 kg | | Pressione operativa | | 2.10 - 3.90 BAR |
| Larghezza | 55 mm | | | | 30.00 - 55.00 PSI |
| Lunghezza | 370 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | | 0.4 |
| Altezza | 270 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | | 1/4 BSP |
| Profondità ganasce | 150 | | Rumorosità | **LPA 1sd** | 77.70 |
| Capacità caricatore (Max.) | 168 | | | **LWA 1sd** | 85.00 |
| SB5019 Serie degli elementi di fissaggio: | | | | **LPA 1s, 1m** | 72.00 |
| Diametro (mm) | 0.48 (Min.) | 1.3 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | | 3.75 / 1.875 m/s2 |
| Corona (mm) | 12.7 (Min.) | 12.7 (Max.) | | | |
| Lunghezza (mm) | 10 (Min.) | 15 (Max.) | | | |