RN46DW-1-E

CHIODATRICE ROOFING-ST 45MM

CR

Diametro: 3.05 - 3.4mm
Lunghezza: 19 - 45mm

Caratteristiche

- Mg — Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- DIAL-A — Regolazione di profondità
- CT — Sicura a contatto
- Protezioni del corpo
- Parabordi anti scivolo
- Caricamento laterale
- Caricatore resistente agli urti
- Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	2.3 kg	
Larghezza	117 mm	
Lunghezza	270 mm	
Altezza	267 mm	
Capacità caricatore (Max.)	120	
CR Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	3.05 (Min.)	3.4 (Max.)
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	45 (Max.)
Testa (mm)	10.1 (Min.)	10.1 (Max.)
Angolazione nastro	15	

Pressione operativa		4.8 - 8.3 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.15
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	**LPA 1sd**	79.02
	LWA 1sd	81.97
	LPA 1s, 1m	68.97
Vibrazione / Incertezza		2.67 / 1.34 m/s2