RN46DW-1-E
CHIODATRICE ROOFING-ST 45MM

CR

Diametro: 3.05 - 3.4mm
Lunghezza: 19 - 45mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolazione di profondità
- Sicura a contatto
- Protezioni del corpo
- Parabordi anti scivolo
- Caricamento laterale
- Caricatore resistente agli urti
- Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa		4.8 - 8.3 BAR
Peso	2.3 kg				70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	117 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.15
Lunghezza	270 mm		Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Altezza	267 mm		Rumorosità	**LPA 1sd**	79.02
Capacità caricatore (Max.)	120			**LWA 1sd**	81.97
CR Serie degli elementi di fissaggio:				**LPA 1s, 1m**	68.97
Diametro (mm)	3.05 (Min.)	3.4 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.67 / 1.34 m/s2
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	45 (Max.)			
Testa (mm)	10.1 (Min.)	10.1 (Max.)			
Angolazione nastro	15				